




XZS


旋振筛

主要用于面粉厂、饲料厂、碾米厂以及化工、食品、油脂等行业中的颗粒物料清理与分级。通过更换不同筛孔规格，可高效处理小麦、玉米、水稻、油料作物等多种物料。设备具有结构简单、运行平稳、噪音低、能耗小及密封性能好等特点，操作与维护方便。配备风选装置后，可有效去除轻杂并实现负压运行，防止粉尘外溢，提升系统清洁度。






- ① INLET OF GRAIN
- ② OUTLET FOR CLEANED GRAIN
- ③ LATERAL OUTLET FOR FINE SCREENINGS
(LIGHT AND BROKEN KERNELS, SAND, etc.)
- ④ LATERAL OUTLET FOR COARSE IMPURITIES
(LARGE KERNELS, STRINGS, STRAW, etc.)



Connected with Aspiration channel



Connected with Air-recycling separator

型号	产量 (t/h)	功率 (kW)	筛理面积 (m ²)	外形尺寸 (L×W×H) (mm)
XZS-150×200×2/3	15-30	3	6/9	2460×2100×1600
XZS-150×250×2/3	20-40	3	7.5/11.25	2960×2100×1670
XZS-150×300×2/3	25-50	3	9/13.5	3460×2100×1700
XZS-180×200×2/3	20-40	4	7.2/10.8	2500×2600×2000
XZS-180×250×2/3	25-50	4	9/13.5	3000×2600×2000
XZS-180×300×2/3	30-60	4	10.8/16.2	3480×2600×2000
XZS-180×360×2/3	35-70	4	12.96/19.44	4080×2600×2070
XZS-200×200×2/3	25-50	4	8/12	2500×2800×1950
XZS-200×250×2/3	30-60	4	10/15	3020×2800×1950
XZS-200×300×2/3	35-70	5.5	12/18	3490×2900×1990
XZS-200×360×2/3	40-80	5.5	14.4/21.6	4200×2900×1990

注：产量需根据物料种类、筛孔尺寸、杂质含量及水分等因素确定。